

Prag Small LED Aufbaudownlight 2X15W

Dimm to Warm, beim abdimmern von 3000K-2000K

Beschreibung

LED Aufbaudownlight mit einem Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminium.
Neuartiges Design mit rückversetzten COB Sharp LED Modul ohne Blendempfinden
Ausstrahlwinkel: 2X36°. Schwenkbar: 25°. Drehbar: 180°.

Maße Leuchte: L200xB125xH120mm

Produktmerkmale

- Besonders geeignet zum Ausleuchtung von offenen und hohen Räumen
- Kein Austausch der Leuchtmittel mehr notwendig
- Lebensdauer > 50.000 Std.
- Schwenkbar
- Minimaler Energieverbrauch
- Kein UV
- Kein IR-Anteil
- Optimale Wärmeableitung durch speziellen Kühlkörper
- Dimm to Warm Effekt von 3000K auf 2000K im Dimm Verhältniss
- Kein Flimmern

Artikel NR

Gehäusefarbe

PRE-Prag-DM-2X15W-W	Weiß
PRE-Prag-DM-2X15W-B	Schwarz

Technik Empfehlung

Inkl. Phasenanschnitt dimmbarer ACTEC Vorschaltgeräte

Dimmempfehlung:

* Taster in Verbindung mit Eltako EUD12NPN-UC (Reiheneinbau) EUD61NPN-UC (Doseneinbau)

* Dimmverhalten 5-100%

Watt	Farbtemperatur	Lumen	INDEX	Ausstrahlwinkel	Betriebsspannung	Betriebsstrom
2x15W	3000K-2000K	2x900	>90	36°	28V	350mA

