

Premium Wandeinbau RGBW Funk Touch Panel 4 Zonen

Produkt - Einleitung

Die Farben können komfortabel über ein Farbrad gewählt werden. Für die Grundfarben R/G/B und Weiß sind Direkttasten enthalten. Eine Feineinstellung pro Farbkomponente ist ebenfalls möglich. Neben der Farbeinstellung sind 10 eingebaute Fading-Programme enthalten. Die Geschwindigkeit der Fading-Programme kann in 8 Stufen angepasst werden. Über eine Master-Slave-Einstellung können mehrere Empfänger synchronisiert werden, so dass auch die automatischen Farbwechsel synchron laufen. Jede Zone kann sowohl einzeln oder auch gemeinsam angesteuert und Ein/Aus geschaltet werden.

Artikel NR

PRE-RGBW-Touch-Wall

Zubehör Funkempfänger:

PRE-RGBW-109-FA (4X5A)
PRE-RGBW-1009-EA (4X8A)

Technische Daten

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangstrom	Ausgangsleistung bei 24V
12 - 24V DC	4 X 12-24V DC	4 X 5 A	4X 120Watt = 480Watt
12 - 24V DC	4 X 12-24V DC	4 X 8 A	4X 192Watt = 768Watt

