

Flexi S Wandaufbauleuchte Up & Down 5,5W (Abstrahlwinkel einstellbar)

Beschreibung

Die Wandaufbauleuchte besteht aus Aluminium Druckguß und 4mm dickem Hartglas.
Ausstrahlungswinkel: 0°-90°

Länge: 9 mm
Breite: 110 mm
Höhe: 172 mm
Gewicht (g): 951
Rosettenmaß Länge: 68 mm
Rosettenmaß Breite: 110 mm
Rosettenmaß Höhe: 110 mm

Produkteigenschaften

- Kein Austausch der Leuchtmittel mehr notwendig
- Sehr lange Lebensdauer > 50.000 Std.
- Ideal für Außenfassaden
- Alternative zu Hochvolt-Halogenlampen
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Kein UV- und IR-Anteil
- Professionelles Thermomanagement
- Halogen gleiche Lichtfarbe von 3000K
- Kein Flimmern

Artikel NR Gehäusefarbe

PRE-Flexi-S-5,5W Dunkel Grau

Watt	Gesamt Leistungsaufnahme	CCT	Lumen	CRI	Ausstrahlwinkel	Eingangsspannung
5,5W	6W	3000K	200lm	>80	0°-90°	220-240V AC/50-60Hz

