


LED Matrix 600X600mm 42W / LED Matrix 620X620mm 42W // 5 Jahre Garantie LED Panel / Treiber

- Sehr hochwertige, ultraflache LED-Panele mit weißen/silbernen Rahmen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für perfekte, blendfreie Ausleuchtung
- Dimmbar mit 1-10V, Phasenanschnitt Meanwell Treiber
- Ideal zur Beleuchtung von Büros, Gastronomie, Fitnessstudio, Korridoren, als Hintergrundbeleuchtung für Fotos und Werbung; bedruckbar
- CE und RoHS; UL zertifiziert



Modell	600X600X12 Dimmbar	620X620X12 Dimmbar
Art. Nr. 3000K warmweiß (ww)	PRE-LED-Matrix-6060-3000K	PRE-LED-Matrix-6262-3000K
Art. Nr. 4000K normalweiß (nw)	PRE-LED-Matrix-6060-4000K	PRE-LED-Matrix-6262-4000K
Art. Nr. 6000K tageslichtweiß (cw)	PRE-LED-Matrix-6060-6000K	PRE-LED-Matrix-6262-6000K
Montageart	Seilabhängung, Integrierung in Rasterdecken, Gipskartondecken oder mit Aufbaurahmen	
Große	600 x 600 x 12 mm	620 x 620 x 12 mm
Ausschnitt	577,5 x 577,5mm	595,5 x 595,5mm
Anschlussleistung	ca. 42 Watt	ca. 42 Watt
Ersatz für	4 x 60cm Leuchtstoffröhre	4 x 60cm Leuchtstoffröhre
Lichtstrom	3000K / 4400Lm 4000K / 4500lm 6000K / 4700lm	3000K / 4400Lm 4000K / 4500lm 6000K / 4700lm
Lumen pro Watt	ca. 110lm/W	ca. 110lm/W
Farbwiedergabe Ra (CRI)	Ra >80	Ra >80
LED Type u. Anzahl	SMD 4014	SMD 4014
Material	Hochwertige Alurahmen, PV Frontabdeckung, Alukühlkörper auf der Rückseite	
Abstrahlwinkel	120°	120°
Effizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+; Leistungsfaktor (cos phi) > 0,85	
Spannung; Frequenz	180-240 Volt; 50 - 60Hz	
Schutzart, Zertifikat	IP40; CE: RoHS Kennzeichnung	

Technik
 Option 1: geschaltener Treiber
 Option 2: phasenanschnitt dimmbarer Treiber
 Option 3: 1-10V Treiber

• Zubehör:

Seilabhängung:

Option 1 / Seilabhängung
 -4-teiliges Hänger Set mit einstellbarer Länge
 PRE-LED-Matrix-6060-AH
 PRE-LED-Matrix-6262-AH

Option 2 / Montage in Gipskartondecken
 -4-teiliges Einbauklammern Set
 PRE-LED-Matrix-6060-EH
 PRE-LED-Matrix-3030-EH

Option 3 / Montage mit Aufbaurahmen
 PRE-LED-Matrix-6060-AB
 PRE-LED-Matrix-3030-AB

